

SÉRIE CLASSIC - *Classe Compacte*

KÄRCHER

Québec

HD 2.3/15 C Ed 1.150-626.0

HD 2.3/14 C Ed Food 1.150-629.0

HD 3.0/20 C Ea 1.150-625.0

- ▶ EAU FROIDE
- ▶ ÉLECTRIQUE 120 V. et 230 V.

Nettoyeur haute pression à **usage professionnel** fabriqué en Allemagne. Entrée de gamme de **très bonne qualité**. Usage ponctuel à régulier. **Économique, sécuritaire** et agréable à utiliser.

Bonne performance pour le lavage rapide et facile de véhicules, équipements et sites de préparation ou de transformation alimentaire*.

Conception industrielle. Bien équipé d'origine : **départ arrêt automatique, pompe axiale, lance en acier inoxydable et roues surdimensionnées.** Design Européen. Certifié ETL selon les normes **CSA et UL.**

Buse triple commutable 0°, 25° et 40° pour injection de détergent.

Moteur électrique 3300 RPM à refroidissement à air forcé. Particulièrement durable comparé aux moteurs électriques standards communs aux autres marques.



HD 2.3/14 C Ed Food

HD 2.3/15 C Ed
HD 3.0/20 C Ea



DONNÉES TECHNIQUES	HD 2.3/15 C Ed	HD 2.3/14 C Ed Food	HD 3.0/20 C Ea
Pression de service (psi)	435 - 1500 psi	435 - 1400 psi	435 - 2000 psi
Débit d'eau par minute (gpm)	1,1 - 2,3 gpm	1,1 - 2,3 gpm	1,1 - 3,0 gpm
Moteur à induction	3,2 HP	3,2 HP	5,2 HP
Voltage / Phase(s) / Ampérage	120 / 1 / 20	120 / 1 / 20	230 / 1 / 20
Température d'entrée d'eau (max.)	140° F / 60° C	185° F / 85° C	140° F / 60° C
Dimensions de l'appareil (L x l x H)	14" x 15" x 37"	14" x 15" x 37"	14" x 15" x 37"
Longueur du câble électrique	36 pieds	36 pieds	36 pieds
Poids de l'appareil (net / expédition)	59 / 68 lbs	59 / 68 lbs	61 / 71 lbs
Ouverture de la buse	040	040	043

SÉRIE CLASSIC - *Classe Compacte*

KÄRCHER

Québec

HD 2.3/15 C Ed 1.150-626.0

HD 2.3/14 C Ed Food 1.150-629.0

HD 3.0/20 C Ea 1.150-625.0

- ▶ EAU FROIDE
- ▶ ÉLECTRIQUE 120 V. et 230 V.

CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Départ / arrêt automatique à la poignée-pistolet
- ❖ Moteur industriel, refroidi par air forcé
- ❖ Entraînement direct (brevet Kärcher)
- ❖ Pompe axiale en laiton, (brevet Kärcher)
- ❖ Poignée-pistolet anti-fatigue Easy Press à dispositif anti-vrille AVS
- ❖ Lance en acier inoxydable sur axe libre 360°, isolation thermique
- ❖ Buse triple à commutation rapide
- ❖ Injection de détergent ajustable en basse pression
- ❖ Guidon escamotable en aluminium
- ❖ Roues surdimensionnées en caoutchouc (gris non-marquant sur modèle HD 2.3/14 C Ed Food)
- ❖ Capot de protection antichocs
- ❖ Châssis et réservoirs en ABS moulé
- ❖ Dispositif intégré de mise à la terre de type « Ground Fault » (GFFI)
- ❖ Garantie limitée de 7 ans sur la tête de pompe
- ❖ Certifié ETL selon les normes de CSA et UL

AVANTAGES

économie d'énergie et des composantes

robustesse et durabilité

simplicité, robustesse, entretien minimum

compacité et durabilité

confort supérieur

confort et durabilité hors norme

3 jets commutables dans une seule buse

temps de contact optimisé de détergent

encombrement minimum

excellente stabilité et manœuvrabilité

protection optimale de l'équipement

léger, résistant et recyclable

sécurité complémentaire pour l'opérateur

assurance qualité

sécurité et qualité

ACCESSOIRES STANDARDS POUR CES MODÈLES

6.391-238.0	Tuyau flexible haute pression de 33' (raccords M22 et gougeon (Sauf HD 2.3/14 C Ed Food)
6.391-654.0	Tuyau flexible haute pression de 50', gris non-marquant type alimentaire (HD 2.3/14 C Ed Food)
4.775-463.0	Poignée pistolet Easy Press®, dos coussiné, connexion Anti-Vrille System® intégrée.
4.760-663.0	Lance haute pression de 33" sur axe libre 360°, acier inoxydable, isolation thermique
4.767-150.0	Buse triple commutable 0°, 25° et 40° pour injection de détergent à basse pression (040)
4.767-152.0	Buse triple commutable 0°, 25° et 40° pour injection de détergent à basse pression (043) (HD 3.0/20 C Ea)
4.401-074.0	Coupleur d'entrée d'eau, femelle 19 mm en laiton et femelle standard 3/4" en plastique robuste

ACCESSOIRES OPTIONNELS LES PLUS POPULAIRES POUR CES MODÈLES

9.302-448.0	Rotabuse pour lavage extrême. Rendement x 10. Professionnelle 180°F max. (045) (HD 3.0/20 C Ea)
9.302-443.0	Rotabuse pour lavage extrême. Rendement x 10. Professionnelle 180°F max. (040) (HD 2.3/15 C Ed & HD 2.3/14 C Ed Food)