

# SÉRIE CLASSIC

# KÄRCHER

Québec

**HD 2.5/24 P** 1.575-105.0

**HD 2.6/26 P** 1.575-106.0

**HD 4.0/36 P** 1.575-108.0

- ▶ EAU FROIDE
- ▶ MOTEUR À ESSENCE HONDA À FAIBLE ÉMISSION

**Nettoyeur haute pression à usage professionnel de haute qualité.** Puissance, robustesse et autonomie.

**Conception industrielle. Pompe axiale volumétrique aspirante Kärcher. Entraînement direct.** Soupape de décharge thermique. Opération simplifiée pour le remplacement des lubrifiants. **Châssis en acier traité antirouille et anti-éraflures.**

**Composantes de qualité.** Tuyau haute pression en caoutchouc souple et blindé.

Jeu de 5 buses à raccord rapide (**Quick Connect**), 0°, 15°, 25°, 40° et buse à détergent 65°. Espace de rangement des buses, support de tuyau et ensemble poignée/lance, intégrés au châssis. **Moteurs Honda fiables et portant une garantie de trois (3) ans sur moteurs GX, (2) ans sur moteurs GC.**

Nettoyeur haute pression économique et puissant conçu pour un **usage en extérieur ponctuel à intensif en milieu professionnel.** Certifié ETL selon les normes CSA et UL.

*Voir caractéristiques et avantages concurrentiels au verso*



<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>	<b>HD 2.5/24 P</b>	<b>HD 2.6/26 P</b>	<b>HD 4.0/36 P</b>
Pression de service (psi)	2400 PSI	2600 psi	3600 psi
Débit d'eau par minute (gpm)	2,5 gpm	2,6 gpm	4,0 gpm
Moteur à essence Honda à faible émission	GC 160	GC 190	GX 390
Température d'entrée d'eau (max.)	140° F / 60° C	140° F / 60° C	140° F / 60° C
Dimensions de l'appareil (L x l x H)	22" x 23" x 35"	22" x 23" x 35"	22" x 23" x 35"
Poids de l'appareil	95 livres	100 livres	175 livres
Contenance du réservoir d'essence	0,5 gallons	0,5 gallons	1,69 gallons
Ouverture des buses	0325	0325	040

# SÉRIE CLASSIC

# KÄRCHER

Québec

**HD 2.5/24 P** 1.575-105.0

**HD 2.6/26 P** 1.575-106.0

**HD 4.0/36 P** 1.575-108.0

- ▶ EAU FROIDE
- ▶ MOTEUR À ESSENCE HONDA

## CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Nouveau moteur Honda produisant 32% moins d'émission
- ❖ Entraînement direct (brevet Kärcher)
- ❖ Remplacement des lubrifiants aisé
- ❖ Pompe axiale volumétrique aspirante en laiton - garantie de 7 ans
- ❖ Soupape de décharge thermique
- ❖ Tuyau haute pression de qualité supérieure
- ❖ Poignée-pistolet légère et résistante
- ❖ Lance en acier inoxydable. Embout à raccord rapide
- ❖ Buses à connexion rapide
- ❖ Débit de détergent ajustable en basse pression
- ❖ Rangement intégré des accessoires
- ❖ Châssis en acier traité
- ❖ Pneus gonflables tout-terrain
- ❖ Guidon de transport intégré au châssis
- ❖ Tambour enrouleur 100' (standard sur HD 4.0/36 P, optionnel autres)
- ❖ Certifié ETL selon les normes de CSA et UL
- ❖ Moteur conforme aux normes très strictes CARB tier 3
- ❖ Moteur Honda commercial (GC) et Industriel (GX)

## AVANTAGES

*économie de carburant substantielle*  
*simplicité, robustesse, entretien minimum*  
*maintenance facile et rapide*  
*très pratique, compacte et durable*  
*évite une surchauffe de la pompe*  
*durabilité et confort d'utilisation*  
*simplicité et robustesse*  
*insensible à la corrosion et résistante*  
*choix varié de jets*  
*temps de contact optimal du détergent*  
*confort et plaisir*  
*résistance aux chocs et à la corrosion*  
*stabilité et manœuvrabilité*  
*démontable pour transport*  
*simple et pratique*  
*sécurité et qualité*  
*protection de l'environnement*  
*garantie supérieure, GX 3 ans, GC 2 ans*

## ACCESSOIRES STANDARDS POUR CES MODÈLES

9.162-320.0	Tuyau flexible haute pression de 50'. (raccords 2xM22 vissés) 3000 psi
9.162-323.0	Tuyau flexible haute pression de 50'. (raccords 2xM22 vissés) 4000 psi (HD 4.0/36 P)
8.750-823.0	Poignée-pistolet prolongée. Connexion vissée. Embout M 22 x 1,5 Femelle, ID 8.
9.802-220.0	Lance haute pression de 18" pour modèles à essence HD Classic. Connexion Quick Connect.
9.104-016.0	Kit de Buses (5) Quick Connect de couleur. 0°, 15°, 25°, 40° et buse détergent 40 x 65° (0325)
9.104-030.0	Kit de buses (5) Quick Connect de couleur. 0°, 15°, 25°, 40° et buse détergent 40 x 65° (040)
9.154-009.0	Coupleur d'entrée d'eau, femelle 3/4" en laiton robuste et femelle 3/4" standard en laiton robuste

## ACCESSOIRES OPTIONNELS LES PLUS POPULAIRES POUR CES MODÈLES

9.801-253.0	Tambour enrouleur 100', montable sur les nettoyeurs à essence HD Classic. Standard HD 4.0/36 P
4.730-059.0	Filtre pour l'alimentation en eau. Évite l'aspiration de saletés dans la pompe aspirante.
4.767-022.0	Rotabuse pour lavage extrême. Quick Connect. 140°F max. Pour HD 2.5/24 P & HD 2.6/26 P (0325)
9.154-023.0	Adaptateur pour lances Quick Connect. Permet d'utiliser des buses vissables.
9.302-443.0	Rotabuse pour lavage extrême. Rendement X 10. Classe Professionnelle 180°F max. (040) (HD 4.0/36 P)