

SÉRIE CLASSIC - *Classe Super*

KÄRCHER

Québec

HD 3.5/30-4S Ea 1.286-127.0

HD 3.7/22-4S Eg 1.286-115.0

HD 4.5/32-4S Eb 1.286-128.0

HD 4.5/32-4S Ec 1.286-129.0

- ▶ EAU FROIDE
- ▶ ÉLECTRIQUE 208 ou 230v. 1 ph - 230 ou 460v. 3 ph

Nettoyeur haute pression à **usage professionnel** fabriqué en Allemagne. Haut de gamme de **très haute qualité**. Usage intensif. **Sécuritaire** et agréable à utiliser.

Performance exceptionnelle pour le lavage ultra rapide et facile de véhicules, équipements lourds et bâtisses.

Conception industrielle. Bien équipé d'origine : **départ/arrêt automatique, pompe axiale, lance en acier inoxydable, pneus gonflables tout-terrain, pression et débit réglables à la poignée-pistolet et deux bacs à détergent intégrés.** Design Européen. Certifié **ETL** selon les **normes CSA et UL**.

Buse triple commutable 0°, 25° et 40° pour injection de détergent.

Moteur électrique 1650 RPM à refroidissement à eau. Infiniment durable comparé aux moteurs électriques standards communs aux autres marques.

Voir caractéristiques et avantages concurrentiels au verso.



DONNÉES TECHNIQUES	HD 3.5/30-4S Ea	HD 3.7/22-4S Eg	HD 4.5/32-4S Eb	HD 4.5/32-4S Ec
Pression de service (psi) réglable	435-3000 psi	435-2200 psi	435-3200 psi	435-3200 psi
Débit d'eau par minute (gpm)	1,8 - 3,5 gpm	1,8 - 3,7 gpm	2,2 - 4,5 gpm	2,2 - 4,5 gpm
Moteur induction 1650 RPM (refroidi à l'eau)	9,0 HP	6,9 HP	10,0 HP	10,0 HP
Voltage / Phase(s) / Ampérage	230 / 1 / 30	208 / 1 / 25	230 / 3 / 20	460 / 3 / 15
Température d'entrée d'eau (max.)	80° F / 30° C			
Réservoirs commutables à détergent	2 x 0,65 gal.			
Dimensions de l'appareil (L x l x H)	22"x20"x43"	22"x20"x43"	22"x20"x43"	22"x20"x43"
Longueur du câble électrique	36 pieds	36 pieds	36 pieds	36 pieds
Poids de l'appareil	147 livres	147 livres	147 livres	147 livres
Ouverture de la buse triple	045	055	055	055

SÉRIE CLASSIC - *Classe Super*

KÄRCHER

Québec

HD 3.5/30-4S Ea 1.286-127.0

HD 3.7/22-4S Eg 1.286-115.0

HD 4.5/32-4S Eb 1.286-128.0

HD 4.5/32-4S Ec 1.286-129.0

► EAU FROIDE

► ÉLECTRIQUE 230 ou 208v. 1 ph - 230 ou 460v. 3 ph

CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Départ / arrêt automatique à la poignée-pistolet
- ❖ Moteur industriel, refroidi par eau (4 pôles – 1650 RPM)
- ❖ Entraînement direct (brevet Kärcher)
- ❖ Pompe axiale en laiton, (brevet Kärcher)
- ❖ Pression et débit réglables sur la poignée-pistolet « Servo Control »
- ❖ Manomètre à bain de glycérine
- ❖ Poignée-pistolet anti-fatigue Easy Press à dispositif anti-vrille AVS
- ❖ Lance en acier inoxydable sur axe libre 360°, isolation thermique
- ❖ Buse triple à commutation rapide
- ❖ Injection de détergent ajustable en basse pression
- ❖ Pneus larges gonflables
- ❖ Capot de protection antichocs
- ❖ Châssis monobloc ultra résistant
- ❖ Dispositif intégré de mise à la terre de type « Ground Fault » (GFFI)
- ❖ Garantie limitée de 7 ans sur la tête de pompe
- ❖ Certifié ETL selon les normes de CSA et UL

AVANTAGES

*économie d'énergie et des composantes
robustesse et durabilité. Préchauffe l'eau
simplicité, robustesse, entretien minimum
compacité et durabilité
contrôle de la puissance de nettoyage
lecture facile de la pression
confort supérieur
confort et durabilité hors norme
3 jets dans une seule buse
contact optimal du détergent
déplacement aisé sur toutes surfaces
protection optimale de l'équipement
durabilité exceptionnelle
sécurité complémentaire pour l'opérateur
assurance qualité
sécurité et qualité*

ACCESSOIRES STANDARDS POUR CES MODÈLES

6.390-010.0	Tuyau flexible haute pression de 50'. (raccords 2 x M22 anti-vrille) ID 8, 4565 psi.
4.775-466.0	Poignée pistolet Easy Press®, dos coussiné, connexion vissée M22 ID 8.
4.775-470.0	Régulateur « Servo Control ». Permet de contrôler la pression/débit directement à la poignée pistolet
4.760-584.0	Lance haute pression de 41" sur axe libre 360°, acier inoxydable, isolation thermique
4.767-002.0	Buse triple à commutation rapide et sans contact 0°, 25° et 40° (045) HD 3.5/30-4S Ea
4.767-066.0	Buse triple à commutation rapide et sans contact 0°, 25° et 40° (055) (sauf HD 3.5/30-4S Ea)
4.401-073.0	Coupleur d'entrée d'eau, femelle 25,4 mm en laiton et femelle standard ¾" en plastique robuste

ACCESSOIRES OPTIONNELS LES PLUS POPULAIRES POUR CES MODÈLES

4.403-002.0	Raccord en laiton male/male pour joindre deux tuyaux haute pression à connecteurs M22
9.162-312.0	Tuyau flexible haute pression 50' de rallonge. (raccords 2 x M22 sans anti-vrille) ID 8, 3600 psi
9.302-448.0	Rotabuse pour lavage extrême. Rendement X 10. Classe Professionnelle (045) HD 3.5/30-4S Ea
9.302-442.0	Rotabuse pour lavage extrême. Rendement X 10. Classe Professionnelle (055) (sauf HD 3.5/30-4S Ea)
4.762-022.0	Kit d'hydrosablage sans contrôle d'alimentation d'abrasif (requiert kit de buses hydrosablage)
2.637-901.0	Kit de buses d'hydrosablage. Ensemble d'une buse et d'un canon résistant (045) HD 3.5/30-4S Ea
2.637-903.0	Kit de buses d'hydrosablage. Ensemble d'une buse et d'un canon résistant (055) (sauf HD 3.5/30-4S Ea)