

**Nettoyeur haute pression industriel à eau froide au design coffret.
Moteur électrique et transmission à courroies.**

7 ANS
GARANTIE
POMPE



Montré ici avec ensemble de roues, tambour enrouleur et chariot de transport en option.



Nettoyeur haute pression industriel à eau froide à moteur électrique, pour nettoyage rapide et efficace à l'extérieur ou intérieur.

Parmi les plus versatiles nettoyeurs haute pression pour intérieur et extérieur se trouvent les Kärcher à eau froide stationnaires au design coffret. Cette gamme est conçue pour un usage intensif. Pompes haute pression Kärcher

- **Pompe à entraînement par courroies, garantie 7 ans**
- **120 V, 208 V, 230 V, 460 V et 575 V**
- **Certifiés UTL selon les normes UL et CSA**

à entraînement par courroies de grade industriel à 3-pistons pouvant s'alimenter d'eau jusqu'à 180°F. Moteurs électriques Baldor de puissance industrielle à démarrage magnétique pour une plus grande sécurité de l'opérateur. Certifiés UTL selon les normes UL et CSA, ils sont offerts en plusieurs versions électriques incluant le 208 et le 575 volts. Puis, pour plus de portabilité ou pour un usage à l'extérieur, ils peuvent être montés sur un kit de roues ou un chariot offerts en option.



Montré ici avec ensemble de roues, tambour enrouleur et chariot de transport en option.



Dimensions :
26" L x 20" l x 16" H

USAGES SUGGÉRÉS

- Agriculture
- Clôtures
- Véhicules
- Meubles extérieurs
- Industries
- Toitures et gouttières
- Trottoirs, pavé uni
- Patios et galeries
- Équipements légers
- Revêtements extérieurs

POURQUOI CHOISIR KÄRCHER



Kärcher est le nom le plus respecté dans l'industrie du nettoyeur haute pression. Un fait confirmé, puisque le seul choisi pour

de nombreux nettoyages de monuments anciens et précieux de par le monde dont récemment, le monument du Mont Rushmore aux États-unis en 2005.

Alfred Kärcher, le fondateur de la compagnie, a inventé le nettoyeur haute pression à eau chaude en 1950. De nos jours Kärcher est, non seulement le plus grand manufacturier de nettoyeurs haute pression, mais aussi la marque chef de file reconnue pour ses incomparables innovations avec près de 300 brevets.

- **Tuyau haute pression de 50', structure de filins métalliques tressés, classé 3000 PSI.** Gaine de protection anti-éclatement.
- **Boîtier de commutateur de type marin** relié à un démarreur magnétique pour une protection additionnelle de l'opérateur.
- **Boîtier ventilé** en acier de calibre 16 revêtu de peinture poudre fini époxy pour une protection toutes saisons; des **isolateurs de vibration** augmentent la durée de vie du châssis et des composantes.
- **Moteur Baldor de type industriel,** câble électrique muni d'un dispositif intégré de mise à la terre GFCI de type « Ground Fault » sur les modèles monophasés pour une meilleure protection de l'opérateur.
- **Pompe haute pression** de grade industriel à 3-pistons à tête en laiton forgé, gainés de céramique, lubrifiés par bain d'huile. Peut s'alimenter d'eau chaude jusqu'à 180°F.
- **Certifié ETL** selon les normes rigides UL-1776 et CSA.
- Courroies en V, dentelées et **poulies** en fonte de métal, réduisent le glissement et optimisent la durée de vie de la pompe.
- **Filtre inséré** au connecteur d'alimentation d'eau pour protection accrue contre débris et particules.
- **Crépine d'aspiration de détergent basse** pression, facile à installer en aval et buse à détergent en laiton.
- **Lance haute pression** en acier inoxydable avec coupleur rapide pour facilement connecter les buses haute pression.
- **Poignée pistolet** isolée pour des heures de travail sans fatigue.

Modèle	Article	GPM	PSI	HP	Volts /Ph	Amp	Pompe	Poids à l'expédition
HD 2.8/10 ST Ed B	1.575-300.0	2.8	1000	2	120v/1	20	Kärcher KD	210 lbs
HD 4.2/20 ST Ea B	1.575-301.0	4..2	2000	6	230v/1	29	Kärcher KM	285 lbs
HD 4.2/20 ST Eb B	1.575-302.0	4.2	2000	6	230v/3	19	Kärcher KM	255 lbs
HD 4.2/20 ST Ec B	1.575-303.0	4..2	2000	6	460v/3	11	Kärcher KM	260 lbs
HD 4.2/20 ST Eh B	1.575-305.0	4..2	2000	6	208v/3	16	Kärcher KM	265 lbs
HD 3.5/30 ST Ea B	1.575-306.0	3.5	3000	7.5	230v/1	36	Kärcher KM	330 lbs
HD 3.5/30 ST Eb B	1.575-307.0	3.5	3000	7.5	230v/3	19	Kärcher KM	275 lbs
HD 3.5/30 ST Ec B	1.575-308.0	3.5	3000	7.5	460v/3	11	Kärcher KM	270 lbs
HD 3.5/30 ST Eg B	1.575-309.0	3.5	3000	7.5	208v/1	38	Kärcher KM	332 lbs
HD 3.5/30 ST Eh B	1.575-310.0	3.5	3000	7.5	208v/3	23	Kärcher KM	271 lbs