

**Nettoyeur haute pression commercial à eau froide.  
Moteur électrique à transmission directe.**

**7** ANS  
GARANTIE  
POMPE



## Nettoyeur haute pression commercial compact à eau froide, moteur électrique, pour nettoyage à l'extérieur ou intérieur.

Les nettoyeurs haute pression à entraînement direct électriques Kärcher sont durables et efficaces produisant jusqu'à 3,5 GPM

- **Pompe à carter lubrifiée par bain d'huile, garantie 7 ans**
- **120 ou 230 volts**
- **Châssis en acier**
- **Certifiés UTL**

à 2000 PSI. Actionnés par des moteurs haut rendement Baldor industriels tous couplés à des pompes 3 pistons, lubrifiées par bain d'huile, pneumatiques gonflables afin d'accroître la manoeuvrabilité, guidons fini chrome, châssis en acier recouvert d'un fini protecteur en peinture poudre pour procurer une grande résistance aux éléments et au temps, support pour détergent, lance et tuyau. Tous les modèles sont certifiés UTL selon les normes UL et CSA et sont offerts en versions 120 et 230 volts.

### USAGES SUGGÉRÉS

- Édifices
- Industries
- Machinerie
- Trottoirs, pavé uni
- Patios et galeries
- Équipements légers
- Clôtures
- Toitures et gouttières
- Agriculture
- Revêtements extérieurs
- Véhicules
- Meubles extérieurs

### MODÈLE PORTABLE À LA MAIN



Dimensions : 16"L x 24"W x 22"H

produit 2,0 GPM à 1000 PSI, tandis que le modèle HD 1.8/14 Ed de 2,0 HP (article # 1.575-410.0) délivre 1.8 GPM à 1800 PSI. Pompe axiale Comet portant une garantie 5-ans.

Kärcher offre également deux modèles électriques à eau froide portable à la main sur 120 volts. Le HD 2.0/10 Ed de 1,5 HP (article # 1.575-400.0)



Dimensions : 35" L x 21" l x 24" H

- **Crépine d'aspiration de détergent basse pression**, facile à installer en aval et buse à détergent en laiton.
- **Lance haute pression** en acier inoxydable avec coupleur rapide pour facilement connecter les buses haute pression.
- **Clapet de décharge** pour protéger la pompe contre une éventuelle température excessive de l'eau en la ventilant lorsqu'en recyclage.
- **Poignée pistolet isolée** pour des heures de travail sans fatigue.
- **Tuyau haute pression de 50'**, **structure de filins métalliques tressés**, classé pour des pressions comprises entre 3000 et 4000 PSI. Gaine de protection anti-éclatement aux raccords.
- **Pratiques guidons** en acier de 1/4", plaqué chrome à l'avant et arrière pour faciliter le levage et le déplacement de l'appareil.

- **Châssis industriel** en acier, revêtu de peinture poudre fini époxy pour une protection toutes saisons.
- **Support** pour la lance et la poignée pistolet, commodément placé sur les guidons chromés.
- **Pneumatiques gonflables** de 10" pour une bonne manoeuvrabilité et peu de vibrations même en terrain accidenté.
- **Boîtier électrique** résistant à l'eau incorporant le commutateur principal aux positions marche et arrêt.
- **Cinq buses à coupleur rapide** judicieusement rangées pour des jets variés.
- **Moteur Baldor de type industriel**, câble électrique de 36' de longueur muni d'un dispositif intégré GFCI de mise à la terre de type « Ground Fault ».
- **Pompe haute pression** Kärcher de grade industriel à 3-pistons à tête en laiton forgé, gainés de céramique, lubrifiés par bain d'huile – garantie de 7 ans.
- **Certifié ETL** selon les normes rigides UL-1776 et CSA.
- **Pompe haute pression** à entraînement direct de grade industriel à 3-pistons à tête en laiton forgé, gainés de céramique, lubrifiés par bain d'huile. Peut s'alimenter d'eau chaude jusqu'à 180°F – garantie de 7 ans.
- **Filtre inséré** au connecteur d'alimentation d'eau pour protection accrue contre débris et particules.

Modèle	Article	GPM	PSI	HP	Volts/Ph	Amp	Pompe	Poids à l'expédition
HD 2.0/10 Ed*	1.575-400.0	2.0	1000	1.5	120V / 1	15	Comet Axial	91 lbs
HD 1.8/14 Ed*	1.575-401.0	1.8	1400	2	120V / 1	20	Comet Axial	95 lbs
HD 2.0/10 Ed	1.575-250.0	2.0	1000	1.5	120V / 1	15	Kärcher KE	140 lbs
HD 1.9/15 Ed	1.575-251.0	1.9	1500	2	120V / 1	20	Kärcher KE	150 lbs
HD 2.8/10 Ed	1.575-252.0	2.8	1000	2	120V / 1	20	Kärcher KE	150 lbs
HD 3.5/20 Ea	1.575-253.0	3.5	2000	5	230V / 1	22	Kärcher KE	167 lbs

\* Modèle portable à la main