

**Nettoyeur haute pression commercial mobile à eau froide.
Moteur à essence et entraînement direct.**



Nettoyeur haute pression commercial compact à eau froide. Moteur à essence, pour nettoyage commercial et industriel à l'extérieur.

De la gamme Kärcher, voici les plus robustes nettoyeurs à entraînement direct à eau froide, capables de produire jusqu'à 3,8 GPM à 3500 PSI. Moteurs à essence Honda tous couplés à des pompes 3-pistons, lubrifiées par bain d'huile, pneumatiques gonflables afin d'accroître la manoeuvrabilité. Guidons fini chrome, châssis en acier recouvert d'une peinture poudre époxy résistant aux éléments et au temps, support pour la lance et le tuyau. Celui-ci est muni d'une gaine de protection anti-éclatement aux raccords. Compacts, robustes et abordables, rien ne surpasse le nettoyeurs haute pression eau froide Kärcher.

- Moteur Honda industriel
- Garantie de 7 ans sur la pompe
- Guidons finis chrome
- Pneumatiques gonflables



Dimensions : 35" L x 21" l x 24" H



- **Crépine d'aspiration de détergent basse pression**, facile à installer en aval et buse à détergent en laiton.
- **Lance haute pression** en acier inoxydable avec coupleur rapide pour facilement connecter les buses haute pression.
- **Clapet de décharge** pour protéger la pompe contre une éventuelle température excessive de l'eau en la ventilant lorsqu'en recyclage.
- **Poignée pistolet isolée** pour des heures de travail sans fatigue.
- Tuyau haute pression de 50', **structure de filins métalliques tressés**, classé pour des pressions comprises entre 3000 et 4000 PSI. Gaine de protection anti-éclatement aux raccords.
- Pratiques **guidons** en acier de 1 1/4", plaqué chrome à l'avant et arrière pour faciliter le levage et le déplacement de l'appareil.
- **Châssis industriel** en acier, revêtu de peinture poudre fini époxy pour une protection toutes saisons.
- **Support** pour la lance et la poignée pistolet, commodément placé sur les guidons chromés.
- **Pneumatiques gonflables** de 10" pour une bonne manoeuvrabilité et peu de vibrations même en terrain accidenté.
- **Pieds de caoutchouc** pour absorber les vibrations et ainsi éviter le déplacement accidentel de l'appareil.
- Cinq **buses à coupleur rapide** judicieusement rangées pour des jets variés.
- Moteurs fiables **Honda** portant une garantie de 2 ans. Capteur de bas niveau d'huile et échappement silencieux. Les modèles de 9 et 13 HP sont munis d'une soupape de décharge pour faciliter le démarrage manuel.
- **Pompe haute pression** Kärcher de grade industriel à 3-pistons à tête en laiton forgé, gainés de céramique, lubrifiés par bain d'huile – garantie de 7 ans.
- **Certifié ETL** selon les normes rigides UL-1776 et CSA.
- **Filtre inséré** au connecteur d'alimentation d'eau pour protection accrue contre débris et particules.

USAGES SUGGÉRÉS

- Édifices
- Agriculture
- Machinerie
- Véhicules
- Bateaux et marinas
- Industries
- Béton
- Trottoirs, pavé uni
- Surfaces peintes
- Équipements lourds

MODÈLE PORTABLE À LA MAIN



Dimensions :
16" L x 24" l x 22" H

Kärcher offre également un modèle à essence à eau froide portable à la main. Le HD 2.3/24 P (article # 1.575-350.0) possède un moteur Honda

GX de 5,5 HP et une pompe Kärcher KG qui produit 2,3 GPM à 2400 PSI. Le poids n'est que 80 livres et il peut facilement être transporté dans le coffre d'un véhicule de promenade.

Modèle	Article	GPM	PSI	HP	Volts /Ph	Pompe	Poids à l'expédition
HD 2.3/23 P*	1 575-351.0	2.3	2300	Honda GC	5.0	Kärcher KG	70 lbs
HD 2.3/24 P*	1.575-350.0	2.3	2400	Honda GX	5.5	Kärcher KG	80 lbs
HD 2.3/24 P	1.575-100.0	2.3	2400	Honda GX	5.5	Kärcher KG	134 lbs
HD 2.5/27 P	1.575-101.0	2.5	2700	Honda GX	6.5	Kärcher KG	137 lbs
HD 3.0/30 P	1.575-102.0	3.0	3000	Honda GX	9	Kärcher KG	175 lbs
HD 3.8/35 P	1.575-104.0	3.8	3500	Honda GX	13	Kärcher KS	195 lbs

* Modèle portable à la main