

**Nettoyeur haute pression à essence à eau chaude facile à manoeuvrer.
Modèle portable de type berceau.**



Nettoyeur haute pression portable à essence de style Nord Américain. Idéal pour travaux commerciaux sur divers sites.

Ces nettoyeurs portables à essence et à chauffage au diesel sont construits à partir de composantes de haut rendement, montés sur un châssis robuste en acier. Ces appareils compacts à essence de style berceau sont parfaitement à l'aise sur des terrains accidentés. Tous certifiés selon les normes UL et CSA, ils sont




Modèle ultra compact : 39" L x 28" l x 42" H

USAGES SUGGÉRÉS

- Location
- Municipalités
- Bateaux et marinas
- Équipements légers
- Ateliers de réparation mécanique
- Agriculture
- Véhicules de transport
- Entretien d'immeubles

POURQUOI CHOISIR KÄRCHER



Kärcher est le nom le plus respecté dans l'industrie du nettoyeur haute pression. Un fait confirmé, puisque le seul choisi pour

de nombreux nettoyages de monuments anciens et précieux de par le monde dont récemment, le monument du Mont Rushmore aux États-Unis en 2005.

Alfred Kärcher, le fondateur de la compagnie, a inventé le nettoyeur haute pression à eau chaude en 1950. De nos jours Kärcher est, non seulement le plus grand manufacturier de nettoyeurs haute pression, mais aussi la marque chef de file reconnue pour ses incomparables innovations avec près de 300 brevets.

- **Unité totalement intégrée, facilement portable**
- **Pompe industrielle - garantie 7 ans**
- **Moteurs réputés Honda ou Robins**
- **Jusqu'à 3500 PSI**



Dimensions des modèles pleine grandeur :
46" L x 28" l x 44" H

- **Crépine d'aspiration de détergent** basse pression, facile à installer en aval et buse à détergent en laiton.
- **Serpentin de chauffage** isolé cédule 80 fabriqué de tuyau d'acier roulé de 1/2". Enveloppe extérieure en acier inoxydable de série – garantie 5 ans.
- **Lance haute pression** double, isolée et en acier avec coupleur rapide pour facilement connecter les buses haute pression.
- **Clapet de décharge** en aval de la pompe pour protection contre une éventuelle pression excessive lorsqu'en recyclage.
- **Poignée pistolet** isolée pour des heures de travail sans fatigue.
- **Protection thermique** avec soupape de ventilation pour protéger la pompe contre une éventuelle température excessive de l'eau lorsqu'en recyclage.
- **Boîtier électrique** résistant à l'eau résistant à l'eau incorporant le commutateur principal, le thermostat et un compte heures.
- **Pneumatiques gonflables** de 13" pour une bonne manoeuvrabilité en terrain accidenté.
- **Brûleur à haut rendement** avec transformateur, assure des années de fiabilité à un coût d'opération abordable.
- Plateforme de support du moteur et de la pompe montée sur **4 isolateurs de vibration** ce qui augmente la durée de vie du châssis et des composantes.
- Châssis industriel de **type berceau** en acier robuste de 1 1/4" revêtu de peinture poudre fini époxy. Protège les composantes et permet une grande manoeuvrabilité.
- Quatre **buses à coupleur rapide** judicieusement rangées pour des jets variés.
- Tuyau haute pression de 50', **structure double** de filins métalliques tressés. Gaine de protection anti-éclatement aux raccords.
- Moteurs **Honda ou Subaru** appuyés d'une garantie de 2 ans. Les modèles 11 et 13 HP sont pourvus d'un démarreur électrique en équipement de série.
- **Pompe haute pression** Kärcher de grade industriel à 3-pistons à tête en laiton forgé, gainés de céramique, lubrifiés par bain d'huile – garantie de 7 ans.
- **Certifié ETL** selon les normes rigides UL-1776 et CSA.
- Réservoir de **combustible en polyéthylène** anti-rouille. Capacité de 9 gallons assurant des heures d'opération sans interruption (cap. 5 gallons sur modèle 1,5 HP).

Modèle	Article	GPM	PSI	Entraînement	HP	Démarrage	Pompe	Poids à l'expédition
HDS 2.8/25 P Cage*	1.575-555.0	2.7	2400	Direct	Subaru EX21	Manuel	Kärcher KG	404 lbs
HDS 2.6/30 P Cage	1.575-550.0	2.6	3000	Direct	Honda 9	Manuel	Kärcher KG	500 lbs
HDS 3.5/30 P Cage	1.575-551.0	3.5	3000	Direct	Honda 11	Manuel	Kärcher KS	550 lbs
HDS 3.5/30 Pe Cage	1.575-552.0	3.5	3000	Direct	Honda 11	Electric	Kärcher KS	560 lbs
HDS 3.5/35 Pe Cage	1.575-553.0	3.5	3500	Direct	Honda 13	Electric	Kärcher KS	595 lbs

* Aucune batterie requise